

# Potenza oltre ogni limite



I dispositivi Kyocera ECOSYS sono progettati per superare le aspettative, facendo di più e consumando meno. Grazie a componenti di lunga durata, prestazioni affidabili e un ridotto consumo energetico, potrai ottimizzare il lavoro del tuo team, ridurre i costi e limitare al minimo i tempi di inattività.



## ECOSYS MZ3201ix

**Basso consumo energetico**

**Funzionalità di copia, scansione a colori e fax**

**Applicazioni Cloud-ready**

**Fino a 32/17 pagine al minuto**

**Pannello touch a colori con navigazione guidata (wizard)**

**Installazione e manutenzione rapide**

## GENERALI\*

**Pannello operativo:** display da 177,8mm (7 pollici) con pannello a sfioramento a colori, altoparlanti per notifiche lavori.  
**Velocità motore:** fino a 32 pagine A4 al minuto, fino a 17 pagine A3 al minuto.

Velocità stampa fronte-retro: 29 pagine A4 al minuto  
 Velocità copia fronte-retro: 16 pagine A3 al minuto  
**Risoluzione:** 1200 x 1200 dpi, 600 x 600 dpi (scansione/copia)  
**Tempo di riscaldamento:** massimo 21,5 secondi

**Tempo di uscita prima stampa:** massimo 5,2 secondi  
**Tempo di uscita prima copia:** massimo 6,2 secondi (con DP installato), massimo 5,2 secondi (dal piano di copiatura)  
**Processore:** Cortex-A53 Dual-core 1.4 GHz

**Memoria:** Standard 2GB, Max. 2GB + (SSD 64/256/512 GB)  
**Interfacce standard:** 1 x USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), Wi-Fi opzionale (IEEE 802.11b/g/n), Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac) 2 slot eKUIO per server di stampa interno opzionale o hard disk SSD e per sistema fax opzionale, slot per scheda SD opzionale, tag NFC.

**Contabilità integrata:** 100 codici di reparto  
**Dimensioni (L x P x H):** 590 x 585 x 688 mm (con alimentatore di originali)

**Peso:** Circa 49 kg (con alimentatore di originali standard/ escluso il toner)

**Alimentazione:** AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

**Consumo energetico:** stampa: 490 W, copia: 490 W,

Modo a basso consumo: 45 W, Modo pronto: 70 W,

Modo a riposo: 0,3W

**Rumorosità (livello di pressione sonora): ISO 7779/ISO 9296:**

Copia/Stampa: 64 dB (A)

Stand-by: 40 dB (A)

**Standard di sicurezza:** TÜV/GS, CE

Questa unità è prodotta secondo lo standard di qualità ISO 9001 e lo standard ambientale ISO 14001.

## ALIMENTAZIONE CARTA\*

**Capacità carta in ingresso:** Vassoio multiuso: 100 fogli, 45–256 g/m<sup>2</sup>, A3, A4, A5, A6, B5, Ledger, Letter, Legal, Folio, Formati personalizzati (da 98 x 148 a 297 x 432 mm)

Cassetto carta universale standard: 500 fogli, 60–163 g/m<sup>2</sup>, A3, A4, A5, B5, Ledger, Letter, Legal, Folio, capacità totale con opzionali: 1.600 fogli.

**Fronte/Retro:** standard, 60 – 163 g/m<sup>2</sup>,

**Alimentatore di originali:** standard con riciccolo: 50 fogli, A3, A4, A5, B5, Letter, Legal, Formati personalizzati (50 x 50 fino a 297 x 432 mm)

Scansione fronte: 45–160 g/m<sup>2</sup>

Scansione fronte/retro: 50–120 g/m<sup>2</sup>

**Capacità di uscita:** Max 300 fogli, 250 fogli a faccia in giù (Cassetto principale) più 50 fogli (Cassetto separatore lavori standard)

## FUNZIONI STAMPA

**Linguaggio del controller:** PRESCRIBE

**Emulazioni:** PCL6 (5e/XL), KPDL3 (PostScript 3 compatibile),

PDF Direct Print, XPS Direct Print e OpenXPS.

**Sistemi operativi:** tutti gli attuali sistemi operativi Windows, MAC OS X versione 10.8 o successiva, Unix, Linux così come altri sistemi operativi a richiesta.

**Font/Codici a barre:** 93 font scalabili (PCL6), 93 caratteri (KPDL3), 4 caratteri (Calibri), 4 caratteri (Cambria) Caratteri bitmap: 1 carattere, 79 caratteri elaborati come caratteri outline, 45 tipi di codici a barre monodimensionali, 1 tipo di codice a barre bidimensionale (PDF417).

**Caratteristiche di stampa:** stampa diretta PDF criptato, stampa IPP, stampa e-mail, stampa WSD, stampa sicura via SSL, IPsec, SNMPv3, copia rapida, controllo e mantieni, stampa privata, memorizzazione lavori e funzioni di gestione lavoro

**Stampa da mobile supportata:** App KYOCERA Mobile Print per iOS e Android, KYOCERA MyPanel, AirPrint, Mopria, NFC, Wi-Fi Direct, Google Cloud Print

## FUNZIONI COPIA

**Formato massimo originale:** A3/Ledger

**Copia continua:** 1–998

**Zoom:** 25–400%, con incrementi dell'1%

**Rapporti di ingrandimento preimpostati:** 5 riduzioni / 5 ingrandimenti

**Modo Esposizione:** automatico, manuale, 9 livelli

**Regolazione immagine:** foto, testo, testo + foto, diagramma/mappa

**Funzioni:** una scansione copie multiple, fascicolazione elettronica, 2in1, 4in1, riserva lavori, stampa prioritaria, programmazione, copia fronte/retro automatica, separazione copia, scansione continua, cambio automatico del cassetto (richiesto PF-470 o PF-471), controllo della densità di copia, prevenzione sbavature, copia carta d'identità, salto pagina bianca

## FUNZIONI SCANSIONE

**Funzionalità:** Scan-to-Email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan-to-USB Host, TWIN di rete, WIA, scansione WSD, Scan to cloud storage (OneDrive, SharePoint, Google Drive, KClM) con KCC (Kyocera Cloud Capture, scan to Applicazioni Cloud)

**Velocità di scansione:** 50 ipm (300 dpi, A4, B/N)

50 ipm (300 dpi, A4, a colori)

**Risoluzione di scansione:** 300 dpi x 300 dpi (predefinita), 200 dpi x 200 dpi, 200 dpi x 100 dpi, 600 dpi x 600 dpi, 400 dpi x 400 dpi, 200 dpi x 400 dpi, 1200 dpi x 1200 dpi (solo driver TWIN e WIA), 256 scale di grigio per colore

**Formato massimo di scansione:** A3, Ledger

**Riconoscimento originali:** testo, foto, testo + foto, testo leggero/linea sottile, ottimizzato per OCR

**Tipi di file:** TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, PDF criptato, PDF alta compressione, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u

**Metodo di compressione:** MMR / JPEG

**Funzionalità:** scansione a colori, rubrica integrata, supporto Active Directory, trasferimento dati criptato, invio multiplo simultaneo (e-mail, fax, cartella SMB/FTP, stampa) salta pagina bianca.

## FUNZIONI FAX (OPZIONALE)

**Compatibilità:** ITU -T Super G3

**Velocità modem:** massimo 33,6 kbps

**Velocità di trasmissione:** massimo 3 secondi (JBIG)

**Velocità di scansione:** massimo 2,0 secondi

**Rubrica:** 300 voci

**Densità di scansione:** Normale: 8 punti /mm x 3,85 linee/mm (200 x 100 dpi), Fine: 8 punti /mm x 7,7 linee/mm (200 x 200 dpi), Superfine: 8 punti/mm x 15,4 linee/mm (200 x 400 dpi), Ultrafine: 16 punti/mm x 15,4 linee/mm (400 x 400 dpi),

Mezzitoni: 256 scale di grigio

**Formato massimo originale:** A3, Ledger, Banner: 1600mm

**Metodo di compressione:** JBIG, MMR, MR, MH

**Capacità di ricezione in memoria:** 700 fogli o più

**Caratteristiche:** fax di rete, trasmissione e ricezione ruotate, trasmissione e ricezione criptate, ricezione fax fronte-retro, ricezione in memoria, mailbox, diagnostica da remoto, trasmissione e ricezione polling, trasmissione broadcast

## CONSUMABILI\*

Toner Kit: TK-6860, toner Microfine nero per 15.000 pagine

A4; TK-6880, toner Microfine nero per 5.000 pagine A4;

capacità starter toner 3.000 pagine A4

## OPZIONI

**Scan Extension Kit (A) AC:** Scan Extension Kit (A) AC

Scansione verso PDF ricercabile (OCR integrato), conversione in PDF o MS Office (docx, xlsx, pptx)

**Fax System:** Fax System 14

**Alimentazione carta:**

**PF-470:** Cassetto carta: Max. 500 fogli; 52–256 g/m<sup>2</sup>, formati A3, A4, A5, B5, Letter, Legal, personalizzato (da 98 x 148 a 297 x 432 mm)

**PF-471:** Alimentatore carta: Max. 1.000 fogli; 52–256 g/m<sup>2</sup>, formati A3, A4, A5, B5, Letter, Legal, personalizzato (da 98 x 148 a 297 x 432 mm)

**Cloud-ready device:** con applicazioni disponibili<sup>4</sup>

**Kyocera Cloud Capture (KCC):** Scan to Cloud e soluzione

cattura documento disponibile su dispositivo, necessaria attivazione per la licenza di prova. Scan to Email, Scan to

Cloud Storage (OneDrive, Google Drive, SharePoint, KClM),

conversione a PDF, TIFF, JPEG e PDF ricercabile.

Kyocera Cloud Print and Scan (KCPs): soluzione per Gestione

stampa, controllo dei costi e sicurezza

Kyocera Cloud Information Manager (KClM): Soluzione di

gestione dei documenti per la digitalizzazione nei luoghi di

lavoro smart.

## ESPANSIONE MEMORIA

**HD-17:** SSD da 64 GB

**HD-18:** SSD da 256 GB

**HD-19:** SSD da 512 GB

**Scheda SD:** Per la stampa di moduli, font, loghi,

memorizzazione macro e per applicazioni HyPAS™

**Memoria Flash USB:** Supporta la stampa e la scansione

diretta di file PDF, XPS, TIFF, JPEG tramite interfaccia USB

Host

**UG-33:** Supporto ThinPrint

**USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B) AC:**

Supporto per varie chiavi di autenticazione disponibile.

L'alloggiamento per il lettore di schede è standard.

## INTERFACCE OPZIONALI

**IB-37:** Supporto 2.4 GHz/5 GHz multi-bands (regolabili)

**IB-53:** Scheda Gigabit-Ethernet aggiuntiva 10 BaseT/100

BaseTX/1,000 BaseT

**IB-54:** Wireless LAN Interface (802.11 a/b/g/n/ac)

## MOBILETTI DI SUPPORTO

**CB-470:** Supporto in legno con capacità di stoccaggio, dotata

di ruote

**CB-472:** Supporto in metallo con capacità di stoccaggio,

dotata di ruote

**CB-473:** Unità base: Supporto in metallo per aumento

dell'altezza (da usare solo con PF-470 o PF-471)

## GARANZIA

**Garanzia standard:** 1 anno di garanzia standard<sup>4</sup>

**Garanzia unità a lunga durata:** KYOCERA garantisce il tamburo e il developer per 3 anni o 300.000 pagine (secondo l'evento che si manifesta prima), a condizione che ogni dispositivo venga utilizzato e mantenuto secondo le istruzioni di servizio.

**KYOLife:** Estensioni di garanzia in sede fino a 5 anni

disponibili per il prodotto e le opzioni.

<sup>1</sup>Piattaforma KYOCERA ECOSYS Laser Monocromatico con soluzione HyPAS™.

<sup>2</sup>Tutte le capacità carta indicate si basano su uno spessore massimo della carta di 0,11 mm. Si consiglia di utilizzare carta raccomandata da KYOCERA nelle normali condizioni ambientali.

<sup>3</sup>Rendimento medio toner continuo secondo ISO/IEC 19752.

<sup>4</sup>Opzioni e funzionalità dipendono dal piano prescelto

<sup>5</sup>Secondo le disposizioni di legge del Paese.

Le specifiche e il design sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Per le informazioni aggiornate sulla connettività, visitare [kyoceradocumentsolutions.it](http://kyoceradocumentsolutions.it).

TASKalfa, PRESCRIBE, Kyocera Net Manager, Kyocera Net Viewer, Kyocera Device Manager,

PDF Direct Print, Command Center RX e KX Driver sono marchi di Kyocera Companies.

Mac OS e AirPrint sono marchi di Apple, Inc.

Windows è un marchio di Microsoft, Inc.

Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari.

**HyPAS**



**mopria**



**KYOCERA Document Solutions Italia**

KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.

Via Monfalcone, 15

20132 MILANO (MI) -Italia

Tel +39 (02) 92179.1 – Fax +39 (02) 92179600

**KYOCERA**

APRILE2026ECOSYSMZ3201IX/VER1.0

[kyoceradocumentsolutions.it](http://kyoceradocumentsolutions.it)